

Cloche LED industrielle 240 W

Réf. CLI250-FR02 · Industrie · Hangars, entrepôts, ateliers, stabulations

Éclairage puissant pour les grands volumes : 240 W, 186,3 lm/W, variation 0–10 V, capteur de luminosité, IP65. Livrée par carton de 6 cloches, avec 6 chaînes de suspension et 1 télécommande.



- **Très efficace** : 186,3 lm/W mesurés : environ 46 800 lumens par cloche.
- **Pilotable** : Variation 0–10 V et capteur de luminosité intégré, télécommande fournie.
- **Robuste** : IP65, IK08 et 54 000 h de durée de vie pour les bâtiments exigeants.

49,90 € TTC / cloche · 41,58 € HT · vendu par carton de 6 (299,40 € TTC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque / référence	Powernity · CLI250-FR02
Puissance	240 W (251,2 W mesurés)
Flux lumineux	≈ 46 800 lm (251,2 W × 186,3 lm/W)
Efficacité lumineuse	185 lm/W (fabricant) · 186,3 lm/W mesurés
Température / IRC	5500K · IRC 84
Angle de diffusion	90°
Protection	IP65 · IK08
Variation	Dimmable 0–10 V · capteur de luminosité
Durée de vie	54 000 h (L80, TM21 à 25 °C)
Certification	PISEO (selon le fabricant)
Facteur de déphasage	0,98
Distorsion harmonique (courant)	5,65 %
Risque photobiologique	Groupe 1 (NF EN 60598-1)
Alimentation	230 V~ 50 Hz
Maintenance	Source et alimentation remplaçables
Dimensions / poids	Ø310 x H120 mm · 2,28 kg
Conditionnement	Carton de 6 cloches + 6 chaînes de suspension + 1 télécommande
Conformité	Marquage CE (directives basse tension, CEM, ErP, RoHS)
Garantie	1 an